TERMINAL DE RECONOCIMIENTO DINÁMICO DE ROSTRO CON MEDICIÓN DE TEMPERATURA

ET-F4M

seav pro

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO	* Sistema de monitoreo de temperatura corporal de reconocimiento facial de termómetro infrarrojo sin contacto. * Algoritmo de reconocimiento facial de ultra alta velocidad líder internacional. * Admite reconocimiento facial y comparación precisos al usar máscaras. * Admite detección de temperatura del cuerpo humano y visualización de temperatura. La mejor distancia de detección de temperatura es 0.5m, la más lejana es 1m, y el error es 0.5 ° C. Soporte y alarma automática de temperatura, velocidad de detección de segundo nivel y exportación en tiempo real de datos de medición de temperatura de asistencia. * Visión nocturna por infrarrojos, cámaras duales a color. * La tecnología de coincidencia cruzada original puede realizarse en la detección en vivo, eliminar ataques de fotos y modelos. * Material: PC + proceso de grabado + tecnología de superficie de espejo, diseño ergonómico. * Pantalla táctil de 4.3 pulgadas. * Admite conexión de red cruzada a través de puertas de enlace.	
HARDWARE	**CPU**	**ARM Cortex-A7 Quad-core, 1.2G**
	Almacenamiento	**1G DDR3 8G eMMC**
	OS	**LINUX**
	Camara	**Doble cámara (infrarrojos de alta resolución y cámaras duales a color)**
	IR LED	**Si**
	LCD	**4.3 inch HD Pantalla Táctil**
	Receptor de aproximación infrarroja	**Si**
	Pantalla táctil	**Si**
	Comunicación	**TCP/IP,USB,U-disk, WIFI**
	Detección de temperatura corporal	**Apoyo**
	Distancia de detección de temperatura	**1m (la mejor distancia es 0.5m)**
	Precisión de medición de temperatura	**≤± 0.5 °C**
	Rango de medición de temperatura	**10 °C ~ 42 °C**
	Modelo de visitantes	**soporte para la temperatura normal de los visitantes**
	Alarma de temperatura	**Apoyo**
	Usando máscaras de detección	**Apoyo**
	FRR	**<= 1%**
	FAR	**<= 0.0001%**
	Puerto USB	**Si**
	Voz	**Si**
	Reloj RTC	**Si**
	Tensión de trabajo	**DC12V - 24V Diseño de voltaje amplio**
	Luz ambiental	**0-50000Lux**
	Temperatura de trabajo	**0°C-40°C**
	Humedad de trabajo (RH)	**20% ~ 80%**
	Capacidad del usuario	**5000**
	Capacidad de la cara	**5000**
	Capacidad de almacenamiento	**200000**
	Forma de reconocimiento	**Rostro/contraseña/Tarjeta**
	Idioma	**Personalizable**
	Función de autocomprobación	**Si**
	Face FAR/ FRR	**0.001/0.1(%)**
	Velocidad de reconocimiento	**0.3s**
	Función de actualización inteligente de cara	**Si**
	Formas de reconocimiento	**1:1, 1:N**
ENTRADA Y SALIDA WIEGAND	**Sensor de puerta (EN-MG)**	**Entrada de señal magnética de puerta**
	Alarma	**Salida de alarma**
	Timbre de la puerta	**Salida de timbre**
	Salida	**Entrada de señal de interruptor de puerta**
	Wiegand	**1 grupo de entrada WG26 / 34 (lector externo disponible)** **1 grupo de salida WG26 / 34**
	Alarma de manipulación	**Si**
RELÉ	**Japón Fujitsu relé**	
CIRCUITO	**Protección contra sobrepresión de la placa principal, protección contra reversa, protección contra rayos, protección contra sobretensiones, etc.**	